

ENERGY POWER. Le unità aria/acqua della linea EnergyPower sono in grado di fornire contemporaneamente, con un'unica unità, aria condizionata, riscaldamento ed acqua calda sanitaria. Queste unità polifunzionali, con capacità frigorifera fino a 1130 kW, sono progettate per sistemi a 4 tubi; esse sono ideali per le esigenze di caldo, freddo ed acqua calda sanitaria di edifici come hotel e strutture multiuso. La gamma comprende unità con compressori Scroll o a Vite Inverter. Le unità sono disponibili con refrigerante **R410A, R452B, R454B, R134a e R513A.**

MAXI POWER. Refrigeratori e pompe di calore aria/acqua, acqua/acqua e per condensazione remota con compressori a Vite con capacità fino a 2350 kW. In determinati modelli, compressori, pompe e ventilatori possono essere dotati di tecnologia Inverter per un'efficienza più elevata anche ai carichi parziali. La gamma è disponibile in diverse varianti e con differenti livelli di efficienza energetica. La gamma MaxiPower include modelli provvisti di refrigerante **HFO-R1234ze** (GWP<1) e modelli con refrigerante **R134a e R513A.**

TURBOLINE. La gamma TurboLine, equipaggiata con compressori Turbocor a levitazione magnetica, raggiunge alti livelli di efficienza con i più alti valori di EER e SEER / SEPR del mercato, una bassa corrente di spunto in aggiunta alla massima affidabilità e all'elevata silenziosità in funzionamento. La gamma include modelli aria/acqua ed acqua/acqua, in una vasta gamma di capacità fino a 3900 kW. La gamma Turboline include modelli provvisti di refrigerante **HFO-R1234ze** (GWP<1) e modelli con refrigerante **R134a e R513A.**

CONDENSATORI REMOTI E MODULI IDRONICI

A completamento della gamma dei refrigeratori è disponibile un'intera gamma di Condensatori Remoti, anche con ventilatori EC Inverter e differenti livelli sonori, e di Moduli Idronici remoti fino a 2500 lt.

ROOF TOP

AIR X. I condizionatori autonomi monoblocco Roof Top della serie AirX sono caratterizzati da singola o doppia pannellatura e da ventilatori Plug-Fan EC Inverter e compressori Scroll Inverter. Le unità sono disponibili in diverse configurazioni con l'aggiunta di Camera di Miscela e possono essere fornite di sezione con Recuperatore di Calore Rotativo. Le unità sono disponibili con refrigerante **R410A.**

AIR PLUS. La serie AirPlus di condizionatori autonomi monoblocco Roof Top è caratterizzata da singola pannellatura e da ventilatori Plug-Fan EC Inverter e compressori Scroll. AirPlus è disponibile in diverse configurazioni con l'aggiunta di Camera di Miscela, sezione Free-Cooling e Recuperatore di Calore Termodinamico Coil-Boost. Le unità sono disponibili con refrigerante **R410A.**

AIR MAXI. I condizionatori autonomi monoblocco Roof Top della serie AirMaxi sono caratterizzati da doppia pannellatura e da ventilatori Plug-Fan EC Inverter, anche con compressori Scroll Inverter. AirMaxi è disponibile in diverse configurazioni con l'aggiunta di Camera di Miscela, sezione Free-Cooling e Recuperatore di Calore a Flussi Incrociati, Rotativo o Termodinamico Coil-Boost. Le unità sono disponibili con refrigerante **R410A.**

UNITÀ MOTOCONDENSANTI

A completamento della gamma dei prodotti CLINT è disponibile un'intera gamma di unità Motocondensanti da 9 a 190 KW, con differenti soluzioni tecniche e livelli sonori. Le unità sono disponibili per refrigerante **R410A.**

UNITÀ TERMINALI

VENTILCONVETTORI CON MANTELLO E DA INCASSO. Ventilconvettori per installazione a pavimento, a soffitto o da incasso con numerose configurazioni di mandata e ripresa dell'aria e con capacità frigorifere fino a 7,3 kW, disponibili con ventilatori a 3 velocità o EC Inverter. È anche disponibile una linea di ventilconvettori con mantello e da incasso con una profondità di 130mm e ventilatori tangenziali EC Inverter da 1,1 a 4,1 kW.

VENTILCONVETTORI A PARETE, CASSETTE AD ACQUA E UNITÀ CANALIZZABILI. Ventilconvettori a parete fino a 5,4 kW, Cassette ad acqua fino a 11 kW e unità canalizzabili fino a 43 kW per ogni esigenza installativa. Disponibili con ventilatori a 3 velocità o EC Inverter.



G.I. INDUSTRIAL HOLDING SPA
Via G. Agnelli, 7 • 33053 LATISANA (UD) • ITALY
Tel. +39 0432 823011 • Fax +39 0432 773855
www.clint.it • e-mail: info@clint.it

A Company of:



Sedi Commerciali:

Europa e Nord & Sud Africa:

G.I. INDUSTRIAL HOLDING SpA
Via G. Ambrosio, 4
33053 LATISANA (UD) • ITALY
Tel. +39 0431 1967011 • Fax +39 0431 1967060
www.gind.it • e-mail: info@gind.it

Medio Oriente e Africa Centrale:

G.I. Middle East Fze Dmcc
Jumeirah Lakes Towers • Cluster W
Unit No. 801 • Tiffany Towers
P.O. Box 449869, DUBAI • U.A.E.
Tel. +971 4 569 0062
www.gime.ae • e-mail: info@gime.ae

Asia Pacifico:

G.I. INDUSTRIAL ASIA HOLDING Sdn Bhd
D-12-05, Menara Mitraland,
No 13A, Jalan PJU 5/1, Kota Damansara PJU5,
47810 PETALING JAYA, Selangor • MALAYSIA
Tel. +60 3 7890 0829 • Fax +60 3 7890 0829
www.gindasia.com.my • e-mail: info@gindasia.com.my

Stabilimenti Produttivi:

G.I. INDUSTRIAL HOLDING SpA
Via G. Ambrosio, 4
33053 LATISANA (UD) • ITALY

G.I. INDUSTRIAL HOLDING SpA
Via Delle Industrie, 5
33050 RONCHIS (UD) • ITALY

G.I. INDUSTRIAL HOLDING SpA
Via Max Piccini, 11/13
33061 RIVIGNANO TEOR (UD) • ITALY

GIMEK Zrt
Rozália Park, 11
H-2051 BIATORBÁGY • HUNGARY
www.gimek.hu

02.2025

G.I. INDUSTRIAL HOLDING S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente catalogo e si riserva di variare, senza preavviso, i dati in esso riportati.



G.I. INDUSTRIAL HOLDING S.p.A. partecipa ai programmi LOP-EP, FQJ e F4J ed ECC (prodotti certificati sono elencati sul sito: www.eurovent-certification.com)



VISIT www.clint.it



GAMMA PRODOTTI

02.2025

GAMMA PRODOTTI

Le gamme sono conformi alle normative Europee ErP e godono degli incentivi relativi alle pompe di calore.

- **ErP 2018 SCOP.** Unità conforme al Regolamento Europeo n. 813/2013, che fissa precisi standard di efficienza per le unità in pompa di calore.
- **ErP 2021 SEER.** La gamma di unità per il comfort raggiunge i requisiti di efficienza stagionale richiesti a partire dal 2021 (Regolamento UE n°2016/2281).
- **ErP 2021 SEPR.** La gamma di unità per il raffreddamento di processo raggiunge i requisiti di efficienza stagionale richiesti a partire dal 2021 (Regolamento UE n°2016/2281).
- **ECOBONUS.** Secondo la legge n. 205 del 27 dicembre 2017, le pompe di calore ad elevata efficienza possono usufruire delle detrazioni fiscali del cosiddetto EcoBonus se installate a sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione invernale.
- **CONTO TERMICO.** Secondo il D.M. 16 febbraio 2016, le pompe di calore possono dare diritto agli incentivi stabiliti dal Conto Termico se installate a sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione invernale.



REFRIGERATORI D'ACQUA E POMPE DI CALORE



COMPACT LINE. I refrigeratori e le pompe di calore della gamma CompactLine sono l'ideale per ambienti residenziali o commerciali di piccole dimensioni. Compattezza e facilità d'installazione sono le peculiarità chiave della gamma, disponibile con compressore Scroll Inverter e con refrigerante **R452B e R454B.**



THERMICA. Le pompe di calore aria/acqua della linea Thermica sono dedicate al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria, fornendo acqua calda ad **alta temperatura** (fino a 65°C) e potendo lavorare fino a -20°C di aria esterna. Essendo reversibili, sono in grado di fornire anche acqua refrigerata per il condizionamento durante il periodo estivo. L'intera gamma ha un'elevata efficienza sia a pieno carico che ai carichi parziali; le unità, da 20 a 182 kW, utilizzano refrigerante **R454C** che presenta un livello di GWP inferiore a 150, permettendo così di rispettare i futuri requisiti previsti dalla Comunità Europea.



BOOSTER. Le pompe di calore acqua/acqua della linea Booster rappresentano la migliore soluzione per impianti dove è richiesta la produzione di acqua calda ad **altissima temperatura** (fino ad 80°C) per uso sanitario, per il riscaldamento d'ambiente o per processi industriali. L'ampio campo di funzionamento rende infatti queste unità perfettamente integrabili in qualsiasi soluzione impiantistica, tra cui gli impianti a 4 tubi per il condizionamento e recupero di calore industriale. Le unità sono disponibili con refrigerante **R134a e R513A.**



ECO V-THERM. La nuova gamma di pompe di calore aria/acqua in **R290**, con potenze da 48 a 166 kW, rappresenta una soluzione ecologica ed efficiente per il condizionamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, fornendo acqua calda ad **alta temperatura** (fino a 70°C) e potendo lavorare fino a -20°C di aria esterna. Il refrigerante R290 (Propano) ha un GWP = 3 e rispetta i futuri requisiti previsti dalla Comunità Europea per un minor impatto ambientale. Le pompe di calore sono disponibili in versione base o ad alta efficienza, garantendo elevate performance sia a pieno carico sia in condizioni di carico parziale e bassissimi livelli di rumorosità.



AQUA PLUS. Refrigeratori e pompe di calore aria/acqua, acqua/acqua e per condensazione remota, compatte e di facile installazione, con capacità di raffreddamento fino a 180 kW, ideali per uffici ed edifici commerciali di piccole e medie dimensioni. La gamma è disponibile in diversi livelli di efficienza energetica, anche con tecnologia Inverter sui compressori Scroll o, come opzione, sui ventilatori e sulle pompe di circolazione. Sono inoltre disponibili pompe di calore dedicate per produzione di acqua calda a **media temperatura** (fino a 55°C). Le unità sono disponibili con refrigerante **R410A, R452B e R454B.**



POWER V-TECH. La nuova gamma offre una serie di refrigeratori aria/acqua disponibili nelle versioni ad alta e altissima efficienza con compressori Scroll, fino a tre per circuito, garantendo una gestione ottimale del carico e una elevata affidabilità. La gamma è disponibile con refrigerante **HFO-R1234ze**, che riduce significativamente l'impatto ambientale grazie al suo basso potenziale di riscaldamento globale (GWP<1). Inoltre, la gamma POWER V-TECH si distingue per la sua struttura V-shape, che utilizza moduli condensanti a V con batterie Microcanale (opzionale in rame/alluminio). Con una capacità variabile da 200 a 600 kW, rappresenta una soluzione ideale per applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica e prestazioni affidabili, rendendola una scelta eccellente per chi cerca qualità e sostenibilità.



MULTI POWER. La gamma dei refrigeratori e pompe di calore MultiPower si basa sulla tecnologia multi-Scroll, la quale permette alta efficienza ai carichi parziali in quanto il carico è suddiviso tra i diversi compressori, fino a 12 su doppio circuito frigorifero, in base alla capacità di raffreddamento richiesta. La gamma MultiPower è disponibile in diversi livelli di efficienza energetica, anche con tecnologia Inverter, e prevede una linea di pompe di calore dedicate per produzione di acqua calda a **media temperatura** (fino a 55°C). La famiglia comprende sia modelli aria/acqua che acqua/acqua con un'ampia gamma di capacità, fino a 1220 kW. Le unità sono disponibili con refrigerante **R410A, R452B e R454B.**

1. REFRIGERATORI D'ACQUA E POMPE DI CALORE CONDENSATI AD ARIA PER APPLICAZIONI RESIDENZIALI E LIGHT COMMERCIAL

1.1 Refrigeratori d'acqua e pompe di calore con compressore Scroll Inverter e scambiatore a piastre				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
CHA/IG/A 51÷81	INVERTER SCROLL	9,7-18	12-20	
1.2 Pompe di calore dedicate per produzione di acqua calda ad alta temperatura (fino a 65°) con compressori Scroll e scambiatore a piastre				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
CHA/F/ML/WP 52÷92		17-24	19-27	

2. REFRIGERATORI D'ACQUA E POMPE DI CALORE CONDENSATI AD ARIA PER APPLICAZIONI COMMERCIALI E INDUSTRIALI

2.1 Refrigeratori d'acqua e pompe di calore con compressori Scroll e scambiatore a piastre o a fascio tubiero				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
CHA/IK/A 91÷151	INVERTER SCROLL	26-42	29-48	
CHA/IK/A 172-P÷574-P	INVERTER SCROLL MICROCHANNEL *	50-179	54-193	
CHA/K/AF 182-P÷604-P		51-183	55-198	
CHA/K 182-P÷604-P		48-178	54-187	
CHA/K/FC 182-P÷604-P	FREE COOLING	53-174	---	
CHA/K 182÷604		49-179	56-188	
CRA/IK/A 51÷131	INVERTER SCROLL EC INVERTER PLUG FANS	12-36	14-40	
* Opzionale				
2.2 Pompe di calore dedicate per produzione di acqua calda a media temperatura (fino a 55°C) con compressori Scroll e scambiatore a piastre				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
CHA/K/A/WP 182-P÷604-P		48-163	56-197	

2.3 Pompe di calore dedicate per produzione di acqua calda ad alta temperatura (fino a 65°C) con compressori Scroll e scambiatore a piastre				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
NEW CHA/F/ML/WP 102-P÷504-P		30-157	32-182	
2.4 Pompe di calore dedicate per produzione di acqua calda ad alta temperatura (fino a 70°C) con compressori Scroll e scambiatore a piastre				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
NEW CHV/P/WP 152-P÷504-P		40-130	48-164	
NEW CHV/P/HE/WP 152-P÷504-P		41-133	52-166	

2.5 Refrigeratori d'acqua con compressori Scroll e scambiatore a piastre				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
NEW CHV/H/HE/MC 804-P÷2406-P	MICROCHANNEL	213-600	---	
NEW CHV/H/XE/MC 804-P÷2406-P	MICROCHANNEL	223-618	---	

2.6 Refrigeratori d'acqua e pompe di calore multi-Scroll con scambiatore a piastre o a fascio tubiero				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
CHA/IK/A 674-P÷2356-P	INVERTER SCROLL MICROCHANNEL *	196-668	212-724	
CHA/K/AF 726-P÷24012-P		197-692	214-754	
CHA/K 726-P÷36012-P		199-1051	228-1210	
CHA/K/FC 726-P÷36012-P	FREE COOLING	208-1102	---	
CHA/K 726÷36012		200-1062	229-1222	
* Opzionale				

2.7 Pompe di calore dedicate per produzione di acqua calda a media temperatura (fino a 55°C) con compressori multi-Scroll e scambiatore a piastre				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
CHA/K/A/WP 726-P÷24012-P		195-671	227-762	

2.8 Unità polifunzionali a 4 tubi con compressori Scroll o a Vite e scambiatori a piastre o a fascio tubiero				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
CHA/K/EP 182-P÷602-P		49-168	52-184	
CHA/K/EP 604-P÷2004-P		167-507	180-587	
CHA/Y/EP 1352÷4402	INVERTER SCREW	278-1133	283-1156	

2.9 Refrigeratori d'acqua e pompe di calore con compressori a Vite e scambiatore a piastre o a fascio tubiero				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
CHA/H/A 351-P÷1221-P	INVERTER SCREW MICROCHANNEL *	79-208	---	
CHA/H/FC 351-P÷901-P	INVERTER SCREW FREE COOLING	82-170	---	
CHA/H/A 351÷1221	INVERTER SCREW MICROCHANNEL *	79-211	---	
CHA/H/A 1002÷6002	INVERTER SCREW MICROCHANNEL *	197-1353	---	
CHA/H/FC 1002÷4802	INVERTER SCREW FREE COOLING	232-1144	---	
CHA/Y/A 1302÷6002	INVERTER SCREW MICROCHANNEL *	263-1533	272-1176	
CHA/Y/FC 1202-B÷6002-B	INVERTER SCREW FREE COOLING	217-1460	---	
* Opzionale				

2.10 Refrigeratori d'acqua con compressori Turbocor e scambiatore a fascio tubiero allagato				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
CHA/TTH 1301-1÷4904-2	MICROCHANNEL *	262-1340	---	
CHA/TTH/FC 1301-1÷4904-2	FREE COOLING	279-1386	---	
CHA/TTY 1301-1÷5004-2	MICROCHANNEL *	248-1456	---	
CHA/TTY/FC 1301-1÷5004-2	FREE COOLING	246-1443	---	
* Opzionale				

LEGENDA	COMPRESSORE	VENTILATORE	SCAMBIATORE	SOLUZIONE	REFRIGERANTE				
							Economizzatore e Recuperatore di Calore Termodinamico Coil-Boost		R410A R513A
							Economizzatore e Recuperatore di Calore a Flussi Incrociati		HFOA R1234ze R452B R134a
							Economizzatore e Recuperatore di Calore Rotativo		R454B H2O
									R454C
									R290
									R134a

3. REFRIGERATORI D'ACQUA E POMPE DI CALORE CONDENSATI AD ACQUA E UNITA' PER CONDENSAZIONE REMOTA PER APPLICAZIONI COMMERCIALI E INDUSTRIALI. CONDENSATORI REMOTI

3.1 Refrigeratori d'acqua e pompe di calore con compressori Rotativi o Scroll e scambiatori a piastre o a fascio tubiero. Condensatori remoti				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
CWW/K/WP 31÷151		9,6-49	13-60	
CWW/K 182-P÷604-P		55-195	73-237	
CWW/K 182÷604		57-196	75-238	
MEA/K 31÷151		8,5-42	11-53	
MEA/K 182-P÷604-P		51-176	60-194	
RCA/K 5111÷8222		---	---	

3.2 Pompe di calore dedicate per la produzione di acqua calda ad altissima temperatura (fino ad 80°C) con compressori Scroll e scambiatori a piastre				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
CWW/Y/BH 81-P÷1204-P		---	37-550	

3.3 Refrigeratori d'acqua e pompe di calore multi-Scroll con scambiatori a piastre o a fascio tubiero				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
CWW/K 726-P÷1128-P		224-383	290-484	
CWW/K 726÷1128		225-375	291-474	

3.4 Refrigeratori d'acqua con compressori a Vite e scambiatori a fascio tubiero. Condensatori remoti				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
CWW/H/A 351-P÷901-P	INVERTER SCREW *	86-189	---	
CWW/H/A 1002÷6002	INVERTER SCREW *	234-1650	---	
CWW/Y/A 1002-T÷7202-T	INVERTER SCREW *	250-2143	---	
CWW/Y 1302-B÷9002-B	INVERTER SCREW *	267-2349	---	
MEA/Y 1302-B÷9002-B	INVERTER SCREW *	235-2060	---	
RCA/Y 8141÷9282		---	---	

3.5 Refrigeratori d'acqua con compressori Turbocor e scambiatori a fascio tubiero allagato				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
CWW/TTH 1701-1÷6606-1		321-1922	---	
CWW/TTH/DR 1701-1÷6606-1		301-1802	---	
CWW/TTY 1601-1÷14406-1		319-3912	---	
CWW/TTY/DR 1601-1÷6204-1		298-1584	---	

4. MODULI IDRONICI

4.1 Moduli Idronici remoti				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	🌡️ (l/h)		CARATTERISTICHE
MR 30÷70		30-70		
MR 1500÷2500		1500-2500		

5. ROOF TOP

5.1 Roof Top a singola o doppia pannellatura con compressori Scroll Inverter e ventilatori Plug-Fan EC Inverter				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
NEW RTQ/IK/EC 101÷181	INVERTER SCROLL EC INVERTER PLUG FANS	19-42	19-44	

5.2 Roof Top a singola pannellatura con compressori Scroll e ventilatori Plug-Fan EC Inverter				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
RTA/K/EC/WP 182-R÷453-R	EC INVERTER PLUG FANS	65-171	63-162	

5.3 Roof Top a doppia pannellatura con compressori Scroll e ventilatori Plug-Fan EC Inverter				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
RTA/IK/EC 172÷724	INVERTER SCROLL EC INVERTER PLUG FANS	58-252	60-262	
RTA/K/EC 182÷804	EC INVERTER PLUG FANS	58-252	60-262	

6. MOTOCONDENSANTI

6.1 Motocondensanti con compressori Scroll				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
MHA/K 31÷151		9,2-45	---	
MHA/K 182÷604		51-188	---	

7. UNITÀ TERMINALI

7.1 Ventilconvettori con mantello o da incasso con ventilatori centrifughi a 3 velocità o EC Inverter				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
VXM 123÷614	EC INVERTER FAN *	1,4-8,4	1,9-10	
VXI 123÷614	EC INVERTER FAN *	1,4-8,4	1,9-10	
* Opzionale				

7.2 Ventilconvettori con mantello o da incasso con ventilatori tangenziali EC Inverter				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
NEW SXM/VH/EC 113÷443	EC INVERTER FAN	1,1-4,1	1,3-4,3	
NEW SXI/IF/EC 113÷443	EC INVERTER FAN	1,1-4,1	1,3-4,3	

7.3 Ventilconvettori a parete con ventilatore tangenziale EC Inverter				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
HWW/EC 22÷42	EC INVERTER FAN	2,1-3,7	2,7-4,9	

7.4 Cassette ad acqua con ventilatore centrifugo a 3 velocità o EC Inverter				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
TXW 132÷284	EC INVERTER FAN *	2,5-11	3,0-11	
* Opzionale				

7.5 Unità terminali canalizzabili a singola o doppia pannellatura con ventilatori centrifughi a 3 velocità o EC Inverter				
NOME UNITÀ	TECNOLOGIA	❄️ (kW)	🔥 (kW)	CARATTERISTICHE
DWX 183÷364	EC INVERTER FAN *	6,0-22	6,2-23	
* Opzionale				