

ENERGY POWER. Le unità aria/acqua della linea EnergyPower sono in grado di fornire contemporaneamente, con un'unica unità, aria condizionata, riscaldamento ed acqua calda sanitaria. Queste unità polifunzionali, con capacità frigorifera fino a 1130 kW, sono progettate per sistemi a 4 tubi; esse sono ideali per le esigenze di caldo, freddo ed acqua calda sanitaria di edifici come hotel e strutture multiuso. La gamma comprende unità con compressori Scroll o a Vite Inverter. Le unità sono disponibili con refrigerante **R410A, R452B, R454B, R134a e R513A.**



MAXI POWER. Refrigeratori e pompe di calore aria/acqua, acqua/acqua e per condensazione remota con compressori a Vite con capacità fino a 2350 kW. In determinati modelli, compressori, pompe e ventilatori possono essere dotati di tecnologia Inverter per un'efficienza più elevata anche ai carichi parziali. La gamma è disponibile in diverse varianti e con differenti livelli di efficienza energetica. La gamma MaxiPower include modelli provvisti di refrigerante **HFO-R1234ze** (GWP<1) e modelli con refrigerante **R134a e R513A.**



TURBOLINE. La gamma TurboLine, equipaggiata con compressori Turbocor a levitazione magnetica, raggiunge alti livelli di efficienza con i più alti valori di EER e SEER / SEPR del mercato, una bassa corrente di spunto in aggiunta alla massima affidabilità e all'elevata silenziosità in funzionamento. La gamma include modelli aria/acqua ed acqua/acqua, in una vasta gamma di capacità fino a 3900 kW. La gamma TurboLine include modelli provvisti di refrigerante **HFO-R1234ze** (GWP<1) e modelli con refrigerante **R134a e R513A.**



CONDENSATORI REMOTI E MODULI IDRONICI

A completamento della gamma dei refrigeratori è disponibile un'intera gamma di Condensatori Remoti, anche con ventilatori EC Inverter e differenti livelli sonori, e di Moduli Idronici remoti fino a 2500 lt.



ROOF TOP

AIR X. I condizionatori autonomi monoblocco Roof Top della serie AirX sono caratterizzati da singola o doppia pannelatura e da ventilatori Plug-Fan EC Inverter e compressori Scroll Inverter. Le unità sono disponibili in diverse configurazioni con l'aggiunta di Camera di Miscela e possono essere fornite di sezione con Recuperatore di Calore Rotativo. Le unità sono disponibili con refrigerante **R410A.**



AIR PLUS. La serie AirPlus di condizionatori autonomi monoblocco Roof Top è caratterizzata da singola pannelatura e da ventilatori Plug-Fan EC Inverter e compressori Scroll. AirPlus è disponibile in diverse configurazioni con l'aggiunta di Camera di Miscela, sezione Free-Cooling e Recuperatore di Calore Termodinamico Coil-Boost. Le unità sono disponibili con refrigerante **R410A.**



AIR MAXI. I condizionatori autonomi monoblocco Roof Top della serie AirMaxi sono caratterizzati da doppia pannelatura e da ventilatori Plug-Fan EC Inverter, anche con compressori Scroll Inverter. AirMaxi è disponibile in diverse configurazioni con l'aggiunta di Camera di Miscela, sezione Free-Cooling e Recuperatore di Calore a Flussi Incrociati, Rotativo o Termodinamico Coil-Boost. Le unità sono disponibili con refrigerante **R410A.**



UNITÀ MOTOCONDENSANTI

A completamento della gamma dei prodotti CLINT è disponibile un'intera gamma di unità Motocondensanti da 9 a 190 KW, con differenti soluzioni tecniche e livelli sonori. Le unità sono disponibili per refrigerante **R410A.**



UNITÀ TERMINALI

VENTILCONVETTORI CON MANTELLO E DA INCASSO. Ventilconvettori per installazione a pavimento, a soffitto o da incasso con numerose configurazioni di mandata e ripresa dell'aria e con capacità frigorifera fino a 7,3 kW, disponibili con ventilatori a 3 velocità o EC Inverter. È anche disponibile una linea di ventilconvettori con mantello e da incasso con una profondità di 130mm e ventilatori tangenziali EC Inverter da 1,1 a 4,1 kW.



VENTILCONVETTORI A PARETE, CASSETTE AD ACQUA E UNITÀ CANALIZZABILI. Ventilconvettori a parete fino a 5,4 kW, Cassette ad acqua fino a 11 kW e unità canalizzabili fino a 43 kW per ogni esigenza installativa. Disponibili con ventilatori a 3 velocità o EC Inverter.



Via G. Agnelli, 7 • 33053 LATISANA (UD) • ITALY
Tel. +39 0432 823011 • Fax +39 0432 773855
www.clint.it • e-mail: info@clint.it

A Company of:



Sedi Commerciali:

Europa e Nord & Sud Africa:

G.I. INDUSTRIAL HOLDING SpA
Via G. Ambrosio, 4
33053 LATISANA (UD) • ITALY
Tel. +39 0431 1967011 • Fax +39 0431 1967060
www.gind.it • e-mail: info@gind.it

Medio Oriente e Africa Centrale:

G.I. Middle East FZE DMCC
Jumeirah Lakes Towers • Cluster W
Unit No. 801 • Tiffany Towers
P.O. Box 449869, DUBAI • U.A.E.
Tel. +971 4 569 0062
www.gime.ae • e-mail: info@gime.ae

Asia Pacifico:

G.I. INDUSTRIAL ASIA HOLDING Sdn Bhd
D-12-05, Menara Mitraland,
No 13A, Jalan PJU 5/1, Kota Damansara PJU5,
47810 PETALING JAYA, Selangor • MALAYSIA
Tel. +60 3 7890 0829 • Fax +60 3 7890 0829
www.gindasia.com.my • e-mail: info@gindasia.com.my

Stabilimenti Produttivi:

G.I. INDUSTRIAL HOLDING SpA
Via G. Ambrosio, 4
33053 LATISANA (UD) • ITALY

G.I. INDUSTRIAL HOLDING SpA
Via Delle Industrie, 5
33050 RONCHIS (UD) • ITALY

G.I. INDUSTRIAL HOLDING SpA
Via Max Piccini, 11/13
33061 RIVIGNANO TEOR (UD) • ITALY

GIMEK Zrt
Rozália Park, 11
H-2051 BIATORBÁGY • HUNGARY
www.gimek.hu

02.2025

G.I. INDUSTRIAL HOLDING S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente catalogo e si riserva di variare, senza preavviso, i dati in esso riportati.

VISIT www.clint.it



G.I. INDUSTRIAL HOLDING S.p.A. partecipa ai programmi LCP, HFC, PFC e HFC, e EPC, i prodotti certificati sono elencati su www.eurovent-certification.com



02.2025

GAMMA PRODOTTI

GAMMA PRODOTTI

Le gamme sono conformi alle normative Europee ErP e godono degli incentivi relativi alle pompe di calore.

- **ErP 2018 SCOP.** Unità conforme al Regolamento Europeo n. 813/2013, che fissa precisi standard di efficienza per le unità in pompa di calore.
- **ErP 2021 SEER.** La gamma di unità per il comfort raggiunge i requisiti di efficienza stagionale richiesti a partire dal 2021 (Regolamento UE n°2016/2281).
- **ErP 2021 SEPR.** La gamma di unità per il raffreddamento di processo raggiunge i requisiti di efficienza stagionale richiesti a partire dal 2021 (Regolamento UE n°2016/2281).
- **ECOBONUS.** Secondo la legge n. 205 del 27 dicembre 2017, le pompe di calore ad elevata efficienza possono usufruire delle detrazioni fiscali del cosiddetto EcoBonus se installate a sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione invernale.
- **CONTO TERMICO.** Secondo il D.M. 16 febbraio 2016, le pompe di calore possono dare diritto agli incentivi stabiliti dal Conto Termico se installate a sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione invernale.



REFRIGERATORI D'ACQUA E POMPE DI CALORE



COMPACT LINE. I refrigeratori e le pompe di calore della gamma CompactLine sono l'ideale per ambienti residenziali o commerciali di piccole dimensioni. Compattezza e facilità d'installazione sono le peculiarità chiave della gamma, disponibile con compressore Scroll Inverter e con refrigerante **R452B e R454B.**



THERMICA. Le pompe di calore aria/acqua della linea Thermica sono dedicate al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria, fornendo acqua calda ad **alta temperatura** (fino a 65°C) e potendo lavorare fino a -20°C di aria esterna. Essendo reversibili, sono in grado di fornire anche acqua refrigerata per il condizionamento durante il periodo estivo. L'intera gamma ha un'elevata efficienza sia a pieno carico che ai carichi parziali; le unità, da 20 a 182 kW, utilizzano refrigerante **R454C** che presenta un livello di GWP inferiore a 150, permettendo così di rispettare i futuri requisiti previsti dalla Comunità Europea.



BOOSTER. Le pompe di calore acqua/acqua della linea Booster rappresentano la migliore soluzione per impianti dove è richiesta la produzione di acqua calda ad **altissima temperatura** (fino ad 80°C) per uso sanitario, per il riscaldamento d'ambiente o per processi industriali. L'ampio campo di funzionamento rende infatti queste unità perfettamente integrabili in qualsiasi soluzione impiantistica, tra cui gli impianti a 4 tubi per il condizionamento e recupero di calore industriale. Le unità sono disponibili con refrigerante **R134a e R513A.**



ECO V-THERM. La nuova gamma di pompe di calore aria/acqua in **R290**, con potenze da 48 a 166 kW, rappresenta una soluzione ecologica ed efficiente per il condizionamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, fornendo acqua calda ad **alta temperatura** (fino a 70°C) e potendo lavorare fino a -20°C di aria esterna. Il refrigerante R290 (Propano) ha un GWP = 3 e rispetta i futuri requisiti previsti dalla Comunità Europea per un minor impatto ambientale. Le pompe di calore sono disponibili in versione base o ad alta efficienza, garantendo elevate performance sia a pieno carico sia in condizioni di carico parziale e bassissimi livelli di rumorosità.



AQUA PLUS. Refrigeratori e pompe di calore aria/acqua, acqua/acqua e per condensazione remota, compatte e di facile installazione, con capacità di raffreddamento fino a 180 kW, ideali per uffici ed edifici commerciali di piccole e medie dimensioni. La gamma è disponibile in diversi livelli di efficienza energetica, anche con tecnologia Inverter sui compressori Scroll o, come opzione, sui ventilatori e sulle pompe di circolazione. Sono inoltre disponibili pompe di calore dedicate per produzione di acqua calda a **media temperatura** (fino a 55°C). Le unità sono disponibili con refrigerante **R410A, R452B e R454B.**



POWER V-TECH. La nuova gamma offre una serie di refrigeratori aria/acqua disponibili nelle versioni ad alta e altissima efficienza con compressori Scroll, fino a tre per circuito, garantendo una gestione ottimale del carico e una elevata affidabilità. La gamma è disponibile con refrigerante **HFO-R1234ze**, che riduce significativamente l'impatto ambientale grazie al suo basso potenziale di riscaldamento globale (GWP<1). Inoltre, la gamma POWER V-TECH si distingue per la sua struttura V-shape, che utilizza moduli condensanti a V con batterie Microcanale (opzionale in rame/alluminio). Con una capacità variabile da 200 a 600 kW, rappresenta una soluzione ideale per applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica e prestazioni affidabili, rendendola una scelta eccellente per chi cerca qualità e sostenibilità.



MULTI POWER. La gamma dei refrigeratori e pompe di calore MultiPower si basa sulla tecnologia multi-Scroll, la quale permette alta efficienza ai carichi parziali in quanto il carico è suddiviso tra i diversi compressori, fino a 12 su doppio circuito frigorifero, in base alla capacità di raffreddamento richiesta. La gamma MultiPower è disponibile in diversi livelli di efficienza energetica, anche con tecnologia Inverter, e prevede una linea di pompe di calore dedicate per produzione di acqua calda a **media temperatura** (fino a 55°C). La famiglia comprende sia modelli aria/acqua che acqua/acqua con un'ampia gamma di capacità, fino a 1220 kW. Le unità sono disponibili con refrigerante **R410A, R452B e R454B.**



200CLOW2025AXXX

